


Leistungserklärung Nr.: VOG 13043 01/2026

gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014
(Bauproduktenverordnung) für die Produktgruppe:

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für
Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen gem. EN 13043:2002

Blatt 1/2



1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen und Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Name Korngruppe	Kiessand 0/16	Kiessand 0/32	BSP 0/16	BSP 0/32
Sortennr.	251	252	360	362
Norm	EN 13043			

2. Verwendungszweck: Herstellung von Asphalt

3. Hersteller:
Valet u. Ott GmbH & Co. KG, Beton-, Kies- u. Splittwerke, Uferweg 25, 88512 Mengen- Rulfingen
Werk: Göggingen- Krauchenwies, Am Auerrain, 72505 Göggingen

4. Bevollmächtigter: Nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. Leistungserklärung beruht auf der harmonisierten Norm:
EN 13043:2002
Notifizierte Stelle:
IFM, Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg, Rottweil, 1514

7. Erklärte Leistungen:
Siehe vollständige Auflistung der wesentlichen Merkmale auf Blatt 2.

Die Leistung der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dr. H. List, Geschäftsführer

Rulfingen, 01/2026

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

**Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen,
Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach DIN EN 13043:2002**
Sortenverzeichnis / Erklärte Leistung zur Leistungserklärung VOG 13043 01/2026
mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung
und zusätzlichen technischen Angaben

Valet u. Ott GmbH & Co. Beton-, Kies- und Splittwerke Uferweg 25, D- 88512 Mengen- Rulfingen			 1514	Datum: 01/2026	Blatt 2/2
Zertifikat: 1514 - CPR - 14Z0044 - a		Petrographischer Typ: Moräne- Kies (Alpine Moräne)			
				Werk: Göggingen- Krauchenwies	
Beschreibung der Korngruppen					
Sortennummer	251	252	362	362	
Korngröße (Korngruppe)	0/16	0/32	BSP 0/16	BSP 0/32	
Kornzusammensetzung	G _A 85	G _A 85	G _A 85	G _A 85	
Toleranzkategorie	G _{TA} NR	G _{TA} NR	G _{TA} NR	G _{TA} NR	
Kornform	F _{I15} , S _{I15}	F _{I15} , S _{I15}	F _{I50} , S _{I50}	F _{I50} , S _{I50}	
Kornrohdichte in Mg/m³	2,67 ± 0,05	2,67 ± 0,05	2,69 ± 0,05 ¹⁾	2,69 ± 0,05 ¹⁾	
Gehalt an Feinanteilen	f ₄	f ₄	f ₁₆	f ₁₆	
Anteil gebrochener Oberflächen	—*	—*	C _{70/10}	C _{70/10}	
Fließkoeffizient KG 0/2	E _{CS} 30	E _{CS} 30	E _{CS} 30	E _{CS} 30	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln, gem. DIN EN 12697-11nach 6 h ¹⁾	60	60	75	75	
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	SZ ₂₂	SZ ₂₂	SZ ₂₂	SZ ₂₂	
Widerstand gegen Polieren ¹⁾	—*	—*	—*	—*	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	—*	—*	—*	—*	
Widerstand gegen Verschleiß	—*	—*	—*	—*	
Widerstand gegen Spike-Reifen	—*	—*	—*	—*	
Raumbeständigkeit	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung von Radioaktivität	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung von Schwermetallen	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*	—*	—*	—*	
Frost- Widerstand (Massenverlust), gem. EN 1367-1 ¹⁾	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	
Frost- Tausalz- Widerstand (NaCl- Lösung), gem. EN 1367-6	—*	—*	—*	—*	
Frost- Widerstand (Magnesiumsulfat), gem. EN 1367-2	—*	—*	—*	—*	
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05	
Eigenfüller: Hohlraumgehalt nach Ridgen	V _{28/45}	V _{28/45}	V _{28/45}	V _{28/45}	
Eigenfüller: Delta-Ring und Kugel	Δ _{R&B} 8/25	Δ _{R&B} 8/25	Δ _{R&B} 8/25	Δ _{R&B} 8/25	
Eigenfüller: Wasserlöslichkeit	WS ₁₀	WS ₁₀	WS ₁₀	WS ₁₀	
- * No Performance Determined/ Keine Leistung festgestellt. NR No Requirement/ Keine Anforderung					

1) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen am RK 8/16 (0/16, 0/32) bzw. am Splittkorn 8/16 (BSP 0/22, BSP 0/32) an den Kornklassen 8/11, 8/12 oder 10/14 aus den Lieferkörnungen 0/16, 0/32, BSP 0/22 bzw. BSP 0/32 nachgewiesen.