

Leistungserklärung Nr.: VOO 13043 01/2026 CH


gemäß Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/ 2014

(Bauprodukteverordnung) für die Produktgruppe:

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für
Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

gemäß EN 13043:2002

Blatt 1/3



1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen und Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Name	EBS	EBS- Gemisch	EBS	SP	SP	SP	SP	SP	Gemisch
Korngruppe	0/2	0/2	0/2 gew.	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22	0/16
Sorten-Nr.	350	336	300	306	309	312	316	319	360
Norm	EN 13043								

2. Verwendungszweck: Herstellung von Asphalt

3. Hersteller:

Valet u. Ott GmbH & Co. KG, Beton-, Kies- u. Splittwerke, Uferweg 25, 88512 Mengen- Rulfingen

Werk: Pfullendorf- Otterswang, Walder Straße 20, 88630 Pfullendorf

4. Bevollmächtigter: Nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. Leistungserklärung beruht auf der harmonisierten Norm:

EN 13043: 2002

Notifizierte Stelle:

IFM, Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg, Rottweil, 1514

7. Erklärte Leistungen:

Siehe vollständige Auflistung der wesentlichen Merkmale auf Blatt 2- 3.


Die Leistung der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dr. H. List, Geschäftsführer

Rulfingen, 01/2026

(Ort und Datum)


(Unterschrift)

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach DIN EN 13043:2002

Sortenverzeichnis / Erklärte Leistung zur Leistungserklärung VOO 13043 01/2026 CH
mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung
und zusätzlichen technischen Angaben



Valet u. Ott GmbH & Co. Beton-, Kies- und Splittwerke Uferweg 25, D- 88512 Mengen- Rulfingen		 1514	Datum: 01/2026	Blatt 2/3
			Petrographischer Typ: Moräne- Kies (Alpine Moräne)	Werk: Pfullendorf- Otterswang

Zertifikat: 1514 - CPR - 14Z0043 - b

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	350	336	300	360	306	309
Korngröße (Korngruppe)	EBS 0/2	EBS Gemisch 0/2	EBS 0/2 gew.	Gemisch BSP 0/16	SP 2/4	SP 4/8
Kornzusammensetzung	G _F 85	G _F 85	G _F 85	G _A 85	G _C 85/15	G _C 85/15
Toleranzkategorie	G _{TC} NR	G _{TC} NR	G _{TC} NR	—*	—*	—*
Kornform	—*	—*	—*	F ₁₂₀ , S ₁₂₀	—*	F ₁₁₅ , S ₁₁₅
Kornrohichte in Mg/m ³	2,69 ± 0,05	2,70 ± 0,05	2,69 ± 0,05	2,70 ¹⁾ ± 0,05	2,67 ¹⁾ ± 0,05	2,67 ¹⁾ ± 0,05
Wasseraufnahme [M-%]	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5
Gehalt an Feinanteilen	f ₁₆	f ₁₀	f ₄	f ₄	f ₁	f ₁
Qualität der Feinanteile	MB _F 10	MB _F 10	MB _F 10	MB _F 10	—*	—*
Anteil gebrochener Oberflächen	—*	—*	—*	C _{70/10}	—*	C _{95/1}
Fließkoeffizient KG 0/2	E _{CS} 35	E _{CS} 35	E _{CS} 35	E _{CS} 35	—*	—*
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln, gem. DIN EN 12697-11 nach 6 h ¹⁾	—*	—*	—*	80	75	75
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	—*	—*	—*	LA ₂₅	SZ ₁₈ (LA ₂₀)	SZ ₁₈ (LA ₂₀)
Widerstand gegen Polieren ¹⁾	—*	—*	—*	—*	PSV ₅₀	PSV ₅₀
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	—*	—*	—*	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}
Widerstand gegen Verschleiß	—*	—*	—*	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR
Widerstand gegen Spike-Reifen	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ¹⁾	—*	—*	—*	—*	V _{SZ} 2,0	V _{SZ} 2,0
Raumbeständigkeit	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung von Radioaktivität	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung von Schwermetallen	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Frost-Widerstand, (Massenverlust) gem. EN 1367-1 ¹⁾	—*	—*	—*	F ₁	F ₁	F ₁
Frost- Widerstand, gem. EN 1367-2	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Frost- Tausalz- Widerstand, (NaCl- Lösung) gemäß EN 1367-6 ¹⁾	—*	—*	—*	—*	≤ 5 M.-%	≤ 5 M.-%
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	m _{LPC} 0,01	m _{LPC} 0,01	m _{LPC} 0,01	m _{LPC} 0,01	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05
Eigenfüller: Hohlraumgehalt nach Rigden	V _{28/38}	V _{28/38}	—*	V _{28/45}	—*	—*
Eigenfüller: Delta-Ring und Kugel	Δ _{R&B} 8/25	Δ _{R&B} 8/16	—*	Δ _{R&B} 8/25	—*	—*
Eigenfüller: Wasserlöslichkeit	WS ₁₀	WS ₁₀	—*	WS ₁₀	—*	—*
Eigenfüller: Wasserempfindlichkeit, [V-%]	—*	—*	—*	—*	—*	—*

—* No Performance Determined/ Keine Leistung festgestellt. NR No Requirement/ Keine Anforderung.

Angaben zu werktypischen Kornzusammensetzungen von feinen Gesteinskörnungen

Sorten-Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%						Toleranzen nach Tab. 4
		0,063	0,250	1	2	2,8	4	
350	EBS 0/2	13	27	61	97	100	100	G _{TC} NR
336	EBS Gemisch 0/2	8	23	56	90	98	100	G _{TC} NR
300	EBS 0/2 gew.	4	19	57	90	99	100	G _{TC} NR

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach DIN EN 13043:2002 Sortenverzeichnis / Erklärte Leistung zur Leistungserklärung VOO 13043 01/2026 CH mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung und zusätzlichen technischen Angaben ifm Güteüberwachung DUP			
Valet u. Ott GmbH & Co. Beton-, Kies- und Splittwerke Uferweg 25, D- 88512 Mengen- Rulfingen VALET u. OTT		CE 1514	Datum: 01/2026 Blatt 3/3
Zertifikat: 1514 - CPR - 14Z0043 - b			Petrographischer Typ: Moräne- Kies (Alpine Moräne) Werk: Pfullendorf- Otterswang
Beschreibung der Korngruppen			
Sortennummer	312	316	319
Korngröße (Korngruppe)	SP 8/11	SP 11/16	SP 16/22
Kornzusammensetzung	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15
Toleranzkategorie	—*	—*	—*
Kornform	F _{I15} , S _{I15}	F _{I15} , S _{I15}	F _{I15} , S _{I15}
Kornrohichte in Mg/m³	2,67 ¹⁾ ± 0,05	2,67 ± 0,05	2,67 ± 0,05
Wasseraufnahme in M-%	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5
Gehalt an Feinanteilen	f ₁	f ₁	f ₁
Qualität der Feinanteile	—*	—*	—*
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}
Fließkoeffizient KG 0/2	—*	—*	—*
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln, gem. DIN EN 12697-11, nach 6 h	75	80 ¹⁾	80 ¹⁾
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	SZ ₁₈ (LA ₂₀)	SZ ₁₈ (LA ₂₀)	SZ ₁₈ (LA ₂₀)
Widerstand gegen Polieren ¹⁾	PSV ₅₀	PSV ₅₀	PSV ₅₀
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}
Widerstand gegen Verschleiß	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR
Widerstand gegen Spike-Reifen	—*	—*	—*
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ¹⁾	V _{SZ} 2,0	V _{SZ} 2,0	V _{SZ} 2,0
Raumbeständigkeit	—*	—*	—*
Freisetzung von Radioaktivität	—*	—*	—*
Freisetzung von Schwermetallen	—*	—*	—*
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	—*	—*	—*
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*	—*	—*
Frost-Widerstand, (Massenverlust) gem. EN 1367-1 ¹⁾	F ₁	F ₁	F ₁
Frost- Widerstand, gem. EN 1367-2	—*	—*	—*
Frost- Tausalz- Widerstand, (NaCl- Lösung) gemäß 1367-6 ¹⁾	≤ 5 M.-%	≤ 5 M.-%	≤ 5 M.-%
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05
- * No Performance Determined/ Keine Leistung festgestellt. NR No Requirement/ Keine Anforderung.			

1) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle gebrochenen Lieferkörnungen an den Kornklassen 8/11, 8/12 bzw. 10/14 aus den Lieferkörnungen ESP 8/11, sowie ESP 11/16 nachgewiesen (Produktion 2/5 bis 8/11).