

Leistungserklärung Nr.: VOO 13139 01/2026

gemäß Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/ 2014
(Bauprodukteverordnung) für die Produktgruppe:

Herstellung von Gesteinskörnungen für Mörtel
gemäß EN 13139:2002

Blatt 1/2



1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen und Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Name Korngruppe	NS 0/2	NS 0/4	KS 2/8	K 4/8
Sortennr.	112	115	121	124
Norm	EN 13139			

2. Verwendungszweck: Herstellung von Mörtel

3. Hersteller:
Valet u. Ott GmbH & Co. KG, Beton-, Kies- u. Splittwerke, Uferweg 25, 88512 Mengen- Rulfingen
Werk: Pfullendorf- Otterswang, Walder Straße 20, 88630 Otterswang

4. Bevollmächtigter: Nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. Leistungserklärung beruht auf der harmonisierten Norm:
EN 13139:2002
Notifizierte Stelle:
IFM, Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg, Rottweil, 1514

7. Erklärte Leistungen: Siehe vollständige Auflistung der wesentlichen Merkmale auf Blatt 2


Die Leistung der Produktgruppe gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dr. H. List, Geschäftsführer

Rulfingen, 01/2026

(Ort und Datum)


(Unterschrift)

Gesteinskörnungen für Mörtel nach EN 13139:2002 Sortenverzeichnis / Erklärte Leistung zur Leistungserklärung VOO 13139 01/2026 mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung und zusätzlichen technischen Angaben					
Valet u. Ott GmbH & Co. Beton-, Kies- und Splittwerke Uferweg 25 D- 88512 Mengen- Rulfingen				 1514	
Zertifikat: 1514 - CPR - 14Z0043 - d		Datum: 01/2026		Blatt 2/2	
				Petrographischer Typ: Moräne- Kies (Alpine Moräne)	
				Werk: Pfullendorf- Otterswang	
Beschreibung der Korngruppen					
Sortennummer	112	115	121	124	
Korngröße (Korngruppe)	NS 0/2	NS 0/4	KS 2/8	K 4/8	
Kornzusammensetzung	G _F 85	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	
Kornform	—*	—*	F ₁₅ ; S ₁₅	F ₁₅ ; S ₁₅	
Kornrohddichte in Mg/m³	2,64 ± 0,05	2,64 ± 0,05	2,67 ± 0,05	2,67 ± 0,05	
Wasseraufnahme in M.-%	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	1,0 ± 0,5	
Gehalt an Feinanteilen	f ₃	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	
Muschelschalengehalt	—*	—*	Kein	Kein	
Chloride in M.-% ⁴⁾	≤ 0,04	≤ 0,04	≤ 0,04	≤ 0,04	
Säurelösliches Sulfat in M.-% ¹⁾	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 0,8	
Gesamtschwefel in M.-% ¹⁾	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
Bestandteile, die Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern ¹⁾	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	
Raubbeständigkeit	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung von Radioaktivität	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung von Schwermetallen	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	—*	—*	—*	—*	
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*	—*	—*	—*	
Frost-Widerstand, gem. EN 1367-1 ²⁾	—*	—*	F ₁	F ₁	
Widerstand gegen Alkalikieselsäure-Reaktivität ³⁾	E I	E I	E I	E I	
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen in M.-%	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,05	≤ 0,05	
-* No Performance Determined/ Keine Leistung festgestellt.					

Angaben zu werktypischen Kornzusammensetzungen von feinen Gesteinskörnungen								
Sorten-Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%						Toleranzen
		0,063	0,250	1	2	2,8	4	
112	0/2	2	18	65	90	98	100	Tab. B.1
115	0/4	1	15	55	78	-	98	Tab. B.1

1) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der Lieferkörnung 0/4 nachgewiesen.

2) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an den Lieferkörnungen 16/22 sowie 8/11 nachgewiesen.

3) Zum Erfordernis des Nachweises der bezeichneten Eigenschaft siehe "DAfStb-Richtlinie - Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkali-Reaktion im Beton"

4) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an den Lieferkörnungen 0/2, sowie 0/4 nachgewiesen.